


ANDAMIO MÓVIL CON ESTABILIZADORES

- Diseño extremadamente robusto con bastidores soldados.
- Rápido montaje y desmontaje mediante cierres de clic en tornapuntas y diagonales.
- Superficie de trabajo amplia y espaciosa gracias a dos plataformas adyacentes.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Cómoda compensación de las irregularidades del suelo gracias a las ruedas-guía regulables en altura.
- Montaje opcional en desnivel.

Características:

- **Longitud de la plataforma 1,90 m.**
- **Anchura del bastidor 1,50 m.**
- **Superficie trabajo 1,90 x 1,30 m.**
- **Rueda-guía de Ø 200 mm.**
- **Carga máxima admisible 150 kg/m² (1,5 kN/m²).**
- **Según EN 1004.**



Referencia	847303
Altura de alcance (aprox. m)	3,40
Altura del andamio (aprox. m)	2,64
Altura de posición (aprox. m)	1,40
Longitud de la plataforma (aprox. m)	1,90
Anchura del bastidor (aprox. m)	1,50
Lastre	
Interior, centro (kg)	0
Interior, en la pared (kg)	0
Exterior, centro (kg)	0
Exterior, en la pared (kg)	0

⁽¹⁾ Si se utilizan 2 tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.
Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL CON ESTABILIZADORES

Elementos individuales/lista de piezas

Referencia	Denominación	847303
607322	Bastidor de 8 peldaños	2
607323	Bastidor de 4 peldaños	0
617824	Plataforma con trampilla de paso	1
617724	Plataforma sin trampilla de paso	1
637144	Estribo de acceso	1
0079632	Rodapié longitudinal	2
0079633	Rodapié frontal	2
0077268	Soporte rodapiés	4
637827	Diagonal	2
617828	Tornapunta	5
707036	Estabilizador del tramo de base + tramo de extensión	0
637150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo	4
007760	Enchufe de seguridad	0
605199	Elevador HYMER-Lifter	0
0095853	Instrucciones de montaje y uso	1
0095869	Instrucciones de montaje y uso AT/FR	1
Peso total (aprox. kg)		103,7
PVP recomendado total sin IVA €		2300,80

***Transporte gratuito en la península